



061F6142

Mini-pessostaat, ACB, 10.00 bar, 7.50 bar

Hogere activ.-druk [bar]: 10.00, Lagere activ.-druk [bar]: 7.50,
Vergrendelingsfunctie: Auto, Contactfunctie: SPST(NO), Type drukaansluiting:
Flare, Afmeting drukaansluiting: 1/4 in, Elektrische aansluiting: Kabel,
Beschermingsklasse-IP behuizing: IP65

PRODUCTSPECIFICATIES

Bruto gewicht	0.11 kg
Netto gewicht	0.11 kg
EAN	5702428267519
Afmeting drukaansluiting	1/4 in
Barstdruk [bar]	200 bar
Barstdruk [psig]	2900 psig
Behuizing	GEWONE HOT-MELT
Beschermingsklasse-IP behuizing	IP65
Bevestiging	verticaal +/- 45°
Compatibiliteit van koudemiddelolie	Olievrije toepassingen R1234ze(E) R134a R513A
Compatibiliteit van smeermiddelen	Olievrije toepassingen
Contact ordening	AC=6 A, 250 V
Contactfunctie	SPST(NO)
Draadkleur	Zwart
Druk bereik category	Hoge druk
Elektrische aansluiting	Kabel
Goedkeuring	C UL US UL873 CE 0035 TÜV UKCA
Hoeveelheid per verpakkingsformaat	50 pc
Hogere activ.-druk [bar]	10 bar
Hogere activ.-druk [psi]	145 psi
Kabellengte [inch]	98.43 in
Kabellengte [m]	2.5 m
Kabeltype	AWG18
Koelmiddel(en)	R125 R134a R22 R404A R407C R407H R410A R438A R448A



PRODUCTSPECIFICATIES

	R449A
	R452A
	R513A
Lagere activ.-druk [bar]	7.5 bar
Lagere activ.-druk [psi]	109 psi
Mannelijke/Vrouwelijke drukinlaat	Vrouwelijk
Max. Werkdruk [bar]	45 bar
Max. Werkdruk [psig]	653 psig
Mediumtemperatuurbereik [°C]	135 °C
[Max]	
Mediumtemperatuurbereik [°C]	-55 °C
[Min]	
Mediumtemperatuurbereik [°F]	275 °F
[max.]	
Mediumtemperatuurbereik [°F]	-70 °F
[min.]	
Naam productfamilie	ACB
Olievrije koelmiddelen	R513A
Omgevingstemperatuurbereik [°C]	85 °C
[Max]	
Omgevingstemperatuurbereik [°C]	-30 °C
[Min]	
Omgevingstemperatuurbereik [°F]	185 °F
[max.]	
Omgevingstemperatuurbereik [°F]	-20 °F
[min.]	
Onderhoud geschikt	Nee
Opmerking drukaansluiting	Deflator
Productaccessoires	Toebehoren schakelaars
Productgroep	Schakelaars en thermostaten
Productnaam	Mini-pressostaat
Specificatie sleutel	ACB-2UA139W
Type	ACB
Type drukaansluiting	Flare
UL-goedgekeurde koelmiddelen	R125
	R134a
	R22
	R404A
	R407C
	R407H
	R410A
	R438A
	R448A
	R449A
	R452A
	R513A
Vergrendelingsfunctie	Auto
Verpakking	Industriële verpakking

Voor documenten, software, afbeeldingen en meer informatie, gebruik deze link om de productpagina in de Danfoss Product Store te bezoeken [🔗](#)