



PURA.

All-in-One
warmtepompboiler

**Bespaar
€725,- met de
ISDE-subsidie**



Scan de **QR-code** of ga naar **lmntwarmtepomp.nl**



**Samen verandering
in beweging zetten**

Technische specificaties

Model	CK03-100	CK03-150	CK06-200	CK06-300E
Volume (L)	100L	150L	200L	300L
Plaatsing/ ophanging	Muur	Muur	Vloer	Vloer
Verwarmingscapaciteit				
Nominale verwarmingscapaciteit (kW)	0,9	0,9	1,5	1,5
Verwarmingstijd (uur)	5,17	7,75	6,20	8,60
Type koudemiddel (GWP)	R290(3)	R290(3)	R290(3)	R290(3)
Elektrische verwarming (kW)	1,5	1,5	1,5	1,5
Geluidsdruk dB(A)	37,0	37,2	35,0	38,1
Geluidsvermogen dB(A)	51,5	52,4	50,0	53,4
Maximale water temperatuur (OC)	75°C	75°C	75°C	75°C
Voorgestelde water temperatuur (OC)	55°C	55°C	55°C	55°C
Temperatuurbereik (°C)	-5~+43°C	-5~+43°C	-5~+43°C	-5~+43°C
Temperatuurbereik alleen warmtepomp(°C)	38~65°C	38~65°C	38~65°C	38~65°C
Overige gegevens				
Energielabel	A+	A+	A+	A+
SG Ready	ja	ja	ja	ja
Bediening via app	ja	ja	ja	ja
Tapcyclus	M	L	L	XL
“COP op basis van buitentemperatuur +7°C/14°C (water temp van15°Cnaar 55°C)”	2,63/2,76	2,78/2,87	3,09/3,53	3,41/3,91
Warm water energie-efficiëntie(%)	110,8	115,7	138,6	142,2
Energieopwekking op basis van buitentemperatuur+7°C/14°C (kWh)	463/437	885/859	738/657	1178/1030
V40(L)	153	205	278	376
Tank				
Materiaal	Emaille	Emaille	Emaille	Emaille
Max. zonnepiraal (m2)				1,0(RVS)
Aansluitingen en afmetingen				
Aansluitspanning (V/pH/Hz)	220-240/1/50	220-240/1/50	220-240/1/50	220-240/1/50
Bruto/Netto gewicht (kg)	79/68	84/71	113/96	129/112
Afmetingen (HxBxD mm)	1127x560x560	1430x560x560	1600x640x640	1905x640x640
Afmetingen verpakking (HxBxD mm)	1250x625x625	1580x625x625	1760x720x720	2070x720x720

* Op basis van buitentemperatuur (DB/WB) 20/15°C, watertemperatuur (In/Out): 15/55°C

** Alleen warmtepomp functie