




Samen verandering
in beweging zetten

Propan
warmtepomp

REVNU.



Boiler- en
buffervaten

FAST.



**Bespaar met de
ISDE-subsidie!**



**De elementen
lucht en water
op een natuurlijke
manier omzetten naar
een beter klimaat.**

Met een toewijding aan innovatie, duurzaamheid en klanttevredenheid staat LMNT. klaar om de manier waarop we verwarmen en koelen volledig te veranderen.

Strak design, nieuwe technologie, krachtige prestaties en een bescheiden carbon footprint. Het brengt nieuwe energie en inspireert.

Samen verandering in beweging zetten

Het gebruik van R290 (propaan) als koudemiddel in warmtepompen is een stap in de richting van een duurzamere toekomst. Tegelijkertijd de impact op het milieu verminderen en zorgen voor efficiënte en veilige verwarming en koeling.

R290 is een natuurlijk koudemiddel dat tot de klasse van koolwaterstoffen behoort. Het is een kleurloos en reukloos gas dat veel voordelen biedt ten opzichte van synthetische koudemiddelen. Propaan heeft een GWP van slechts 3, wat aanzienlijk lager is dan veel andere koudemiddelen op de markt. Dit maakt propaan tot een milieuvriendelijk koudemiddel dat tegelijkertijd hoge prestaties levert in warmtepompunits.

- Lage milieubelasting
- Hoge energie-efficiëntie
- Natuurlijk koudemiddel
- Hoge temperatuur
- Veilig

Onze planeet beschermen voor toekomstige generaties. Door te kiezen voor milieuvriendelijke alternatieven dragen we bij aan een duurzame toekomst. Dit markeert een revolutie.

Garantie & Kwaliteit

LMNT is een product van topkwaliteit, om jarenlang onbezorgd van te genieten. Daarom omringen wij jou en je LMNT met de beste zorg, ondersteunende services en uitgebreide garanties.

3 jaar garantie

LMNT producten voldoen aan alle regels volgens de CE-normering.

In je element met
propaan warmtepomp

REVN.U.

**Bespaar tot
€3.825,- met de
ISDE-subsidie**

 LMNT.

R290 koudemiddel

De LMNT Revnu is ontwikkeld om de uitstoot van koolstof in het milieu te verminderen en de opwarming van de aarde tegen te gaan. Met vele voordelen, zoals een lage koolstofuitstoot en een hoog rendement wordt het koelmiddel R290 erkend als een koelmiddel met het grootste ontwikkelingspotentieel in de industrie.

A+++ energielabel

De lucht-water warmtepomp is speciaal ontwikkeld met de meest geavanceerde warmtepomptechnologie om aan strenge eisen voor efficiëntie, stabiliteit en stilte te voldoen. Revnu beschikt over een A+++ energielabel onder 35°C wateruitlaat. Met energielabel A+++ is het apparaat energiezuinig en kan het de energierekening aanzienlijk verlagen.

Connect met de toekomst

Slimme app-besturing biedt veel gemak. On-the-go temperatuur aanpassen, van modus wisselen en de timer instellen via je smartphone. Bovendien kun je altijd en overal statistieken van het stroomverbruik en storingsmeldingen bekijken.

Smart Touch Display

Dankzij het 5-inch kleurrijk touchscreen, staat minder zoeken en meer ontdekken centraal. Met de temperatuur- en stroomverbruikcurve kunnen gebruikers in één oogopslag het energieverbruik zien.

Uitermate geschikt voor bestaande woningen

Door het gebruik van propaan als koudemiddel kan deze warmtepomp warm water maken van 75°C, oftewel hoge temperatuur. Hierdoor is het in de meeste gevallen mogelijk om de Revnu warmtepomp aan te sluiten op de bestaande radiatoren die momenteel met een CV-ketel verbonden zijn.

Volledige gelijkstroom- omvormertechnologie

Om het huis efficiënt te verwarmen en koelen, combineert de warmtepomp R290 koudemiddel en invertertechnologie. Zelfs in een extreem koud klimaat (-25°C) heeft de warmtepomp een stabiele werking.

Elk detail telt

Bij het design en ontwikkeling van de volledig elektrische Revnu kreeg elk detail uitgebreid aandacht. Het ontwerp is sterk corrosie-, en weersbestendig, wat een lange levensduur garandeert. Daarnaast is er gebruik gemaakt van meerdere geluidreductietechnologieën en is elk product veelvuldig getest en geoptimaliseerd. Het compacte design maakt de warmtepomp ideaal voor bestaande woningen.

REVNU.

De naam Revnu komt van het woord revenu, wat staat voor opbrengst, inkomsten en winst. Dit is een knipoog naar de manier waarop er warmte wordt opgewerkt, maar ook de positieve invloed op het klimaat. Reverse verwijst naar het omvormen van traditionele verwarmingsmethoden. Revs staat voor revolutions, wat de kern vormt van de LMNT-missie. Net zoals een motor 'revs' om op volle snelheid te draaien, zo wil LMNT de revolutie in duurzame energie aandrijven.

Technische specificaties

REVNU.


Elke uitvoering maakt indruk op zijn eigen manier.



Hydromodule



Thermostaat



- * Op basis van buitentemperatuur (DB/WB) 7/6°C, watertemperatuur (In/Out): 30/35°C
- ** Op basis van buitentemperatuur (DB/WB) 35/24°C, watertemperatuur (In/Out): 12/7°C
- *** OP basis van buitentemperatuur (DB/WB) 20/15°C, watertemperatuur (In/Out): 15/55°C

Propaan
warmtepomp



Model	CASWR020B-S	CASWR040B-T	CASWR060B-T	CASWR080B-T
Aansluitspanning (V/pH/Hz)	220-240/1/50-60	380-415/3/50-60	380-415/3/50-60	380-415/3/50-60
Verwarmingscapaciteit*				
Verwarmingscapaciteit (kW)	3,10~8,9	5,40~14,95	8,0~22,00	8,18~28,00
Opgenomen vermogen verwarmen (kW)	0,65~2,10	1,05~3,85	1,6~6,90	2,29~8,27
Nominale stroomsterkte verwarmen (A)	2,9~9,2	1,9~6,8	2,8~12,2	3,74~13,72
SCOP (35°C) / ERP label	5,00 / A+++	4,92 / A+++	4,91 / A+++	A+++
SCOP (55°C) / ERP label	3,71 / A++	3,78 / A++	3,70 / A++	A++
SCOP (65°C) / ERP label	2,79	3,07	3,09	2,80
Koelcapaciteit**				
Koelcapaciteit (kW)	1,20~5,72	3,60~10,50	4,2~15,00	5,03~18,50
Opgenomen vermogen koelen (kW)	0,65~2,40	1,12~4,47	1,8~7,30	2,49~9,24
Nominale stroomsterkte koelen (A)	2,9~10,5	2,0~7,9	3,2~12,9	4,14~13,65
Warm water capaciteit***				
Warm water capaciteit (kW)	3,92~10,68	6,50~18,50	10,00~27,00	8,90~38,00
Warm water hoeveelheid (L/u van 15-55°C bij buitentemperatuur +15°C)	150	300	580	817
Opgenomen warm water (kW)	0,78~2,47	1,27~4,65	1,9~7,10	2,75~10,50
Nominale stroomsterkte warm water (A)	3,4~10,8	2,4~8,21	3,4~12,5	4,60~17,00
Overige gegevens				
Maximaal opgenomen vermogen (kW)	3,0	5,3	9,0	12,60
Nominale stroomsterkte (A)	13,5	10,5	15,8	17
Waterstroom (m3/uur)	1,0	1,7	2,9	3,4
Type koudemiddel (GWP)	R290(3)	R290(3)	R290(3)	R290(3)
Koudemiddel inhoud (kg)	0,50kg	0,85kg	1,30kg	1,80kg
CO2 equivalent (kg/ton)	0,0015	0,0026	0,0039	0,0055
Geluidsdruk dB(A)	43	44	47	47
Geluidsvermogen dB(A)	57	58	62	62
Temperatuurbereik	-25~+43°C	-25~+43°C	-25~+43°C	-25~+43°C
Maximale water temperatuur	75°C	75°C	75°C	73°C
Aantal ventilatormotoren	1	1	2	2
Ventilatiormotor type	DC	DC	DC	DC
Wateraansluiting (inch)	G3/4"	G1"	G1"	G1"
Waterdruk (kPa)	20	30	45	65
Circulatiepomp	DC	DC	DC	DC
Circulatiepomp water (m)	5	5,5	6,9	12,5
Materiaal omkasting	Gegalvaniseerd metaal +ASA	Gegalvaniseerd metaal +ASA	Gegalvaniseerd metaal +ASA	Gegalvaniseerd metaal +ASA
Afmetingen (HxBxD mm)	795x1167x407	928x1287x458	1330x1250x540	1330/1350/540
Afmetingen verpakking(HxBxD mm)	940x1300x485	1080x1420x540	1480x1380x570	1350/1370/560
Gewicht (kg)	80	160	202	202
Subsidie	€2.775,-	€3.375,-	€3.825,-	€3.600,-
meldcode	KA25894	KA25895	KA25986	KA26533

Technische specificaties

REVNU.

Elke uitvoering maakt indruk op zijn eigen manier.



**Krachtige
technologie
voor een
duurzame
toekomst**

- * Op basis van buitentemperatuur (DB/WB) 7/6°C, watertemperatuur (In/Out): 30/35°C
- ** Op basis van buitentemperatuur (DB/WB) 35/24°C, watertemperatuur (In/Out): 12/7°C
- *** OP basis van buitentemperatuur (DB/WB) 20/15°C, watertemperatuur (In/Out): 15/55°C

Propaan
warmtepomp



Model	CASWR150B-T	CASWR250B-T
Aansluitspanning (V/pH/Hz)	380-415/3/50-60	380-415/3/50-60
Verwarmingscapaciteit*		
Verwarmingscapaciteit (kW)	13,63~50,00	20,45~75,00
Opgenomen vermogen verwarmen (kW)	4,36~16,00	6,54~24,00
Nominale stroomsterkte verwarmen (A)	6,97~25,60	10,45~38,40
SCOP (35°C) / ERP label	4,52 / A+++	A+++
SCOP (55°C) / ERP label	3,26 / A++	A++
SCOP (65°C) / ERP label	2,75	2,71
Koelcapaciteit**		
Koelcapaciteit (kW)	9,27~34,00	14,10~50,00
Opgenomen vermogen koelen (kW)	3,91~14,35	5,95~21,82
Nominale stroomsterkte koelen (A)	6,26~22,96	9,51~34,89
Warm water capaciteit***		
Warm water capaciteit (kW)	16,36~70,00	23,22~100,00
Warm water hoeveelheid (L/u van 15-55°C bij buitentemperatuur +15°C)	1505	2150
Opgenomen warm water (kW)	5,29~19,40	7,51~27,54
Nominale stroomsterkte warm water (A)	8,22~30,14	12,67~42,80
Overige gegevens		
Maximaal opgenomen vermogen (kW)	24,00	36,00
Nominale stroomsterkte (A)	30	45
Waterstroom (m3/uur)	5,85	8,50
Type koudemiddel (GWP)	R290(3)	R290(3)
Koudemiddel inhoud (kg)	2 x 1,50kg	2 x 2,40kg
CO2 equivalent (kg/ton)	0,0092	0,1472
Geluidsdruk dB(A)	58	68
Geluidsvermogen dB(A)	75	83
Temperatuurbereik	-25~+43°C	-25~+43°C
Maximale water temperatuur	73°C	73°C
Aantal ventilatormotoren	1	2
Ventilatiormotor type	DC	DC
Wateraansluiting (inch)	G1,5"	DN50
Waterdruk (kPa)	80	100
Circulatiepomp	DC	DC
Circulatiepomp water (m)	-	-
Materiaal omkasting	Gegalvaniseerd metaal	Gegalvaniseerd metaal
Afmetingen (HxBxD mm)	1900/1195/980	2070/1965/1170
Afmetingen verpakking(HxBxD mm)	2150/1320/1100	2100/1995/1200
Gewicht (kg)	363	733
Subsidie	€5.625,-	Informatie beschikbaar
meldcode	KA26534	vanaf medio 2024

Samen verandering in beweging zetten

Uw LMNT partner:



Scan de **QR-code**
of ga naar lmntwarmtepomp.nl

