

Bluetooth vleugelrad anemometer met smartphone bediening

testo 410i

Professionele compacte meetinstrumenten uit de Testo Smart Probes serie voor het gebruik met smartphones/tablets

Eenvoudig en snel meten en inregelen van uitblaasroosters

Duidelijk overzicht van de luchthoeveelheden over tal van uitblaasroosters, met als doel uw klimaatinstallatie vakkundig in te kunnen regelen

Meetgegevens analyseren en verzenden d.m.v. de testo Smart App

Meting van luchtsnelheid, luchtstroom, luchttemperatuur en luchthoeveelheid

Ruimtebesparend en eenvoudig te transporteren



Bluetooth
+ app

testo Smart App
als gratis download



De testo 410i, de handzame vleugelrad anemometer i.c.m. de smartphone of tablet is uitermate geschikt voor metingen van luchtsnelheid, luchtstroom, temperatuur en luchthoeveelheid aan uitblaasroosters. De meetgegevens kunnen eenvoudig in de testo Smart App worden uitgelezen en als diagram of tabelvorm weergegeven.


Ook kunt u met de app de meetprotocollen configureren (puntgemiddelde en tijdsmeting) en direct verzenden als PDF of Excel.

Technische gegevens / toebehoren

testo 410i

Testo 410i, de vleugelrad anemometer werkend met smartphone, incl. batterijen en kalibratieprotocol.

Bestelnr. 0560 1410



testo Smart App

Met de app wordt uw smartphone/tablet het display van de testo 410i. Zowel de bediening van het meetinstrument als de weergave van de meetwaarden vinden met bluetooth plaats via de testo Smart App op uw smartphone of tablet – onafhankelijk van de meetplek. Bovendien kunt u in de app meetrapporten opstellen, deze van foto's en commentaar voorzien en via e-mail verzenden. Voor iOS en Android.

Sensortype	Vleugelrad
Meetbereik	0,4 ... 30 m/s
Nauwkeurigheid ±1 digit	±(0,2 m/s + 2 % v. mw.) (0,4 ... 20 m/s)
Resolutie	0,1 m/s
Sensortype	NTC
Meetbereik	-20 ... +60 °C
Nauwkeurigheid ±1 digit	±0,5 °C
Resolutie	0,1 °C

Algemene technische gegevens

Compatibiliteit	Vereist Android 11.0 of nieuwer / Android 6.0 of nieuwer Vereist mobiel eindtoestel met bluetooth 4.0
Opslagtemperatuur	-20 ... +60 °C
Bedrijfstemperatuur	-20 ... +50 °C
Type batterij	3 microcellen AAA
Batterijduur	130 h
Afmetingen	154 x 43 x 21 mm 30 mm vleugelrad-diameter

Toebehoren

Bestelnr.

testo Smart Case (VAC) voor het bewaren en transporteren van testo 405i, testo 410i, testo 510i, testo 605i, testo 805i en testo 905i, afmetingen 270 x 190 x 60 mm	0516 0260	
ISO-kalibratiecertificaat stroming, tweepuntskalibratie, kalibratiepunten 5 m/s en 10 m/s	0520 0094	
ISO-kalibratiecertificaat stroming, hittedraad-, vleugelrad-anemometer, pitotbuis, kalibratiepunten 5; 10; 15; 20 m/s	0520 0034	