

Digitale koudemiddelweegschaal

testo 560i – digitale koudemiddelweegschaal met bluetooth en intelligent ventiel voor het automatisch vullen van koelsystemen en warmtepompen

Automatisch en nauwkeurig vullen met koudemiddel volgens doel-oververhitting, -onderkoeling en -gewicht dankzij intelligent ventiel*

Draadloze verbinding en bediening met Testo manifolds en testo Smart App via bluetooth

Alle meetwaarden omtrent het vulverloop in één oogopslag met opslag van de meetgegevens in de testo Smart App

Bijzonder goed hanteerbaar dankzij compacte behuizing, gering gewicht, handige draaggreep en stevige schoudertas

Compatibel met digitale manifolds testo 557s/550s/550i en testo 557/550



Bluetooth
+ app

testo Smart App
als gratis download



De nieuwe draadloze koudemiddelweegschaal testo 560i brengt samen met het intelligente ventiel een revolutie teweeg in het vullen van koelsystemen en warmtepompen. Want met de combinatie van testo 560i met ventiel, een digitale manifold van Testo en/of de testo Smart App vult u koelsystemen en warmtepompen automatisch en daarbij sneller en nauwkeuriger dan ooit. U kunt kiezen uit drie automatische programma's volgens doelwaarde oververhitting, onderkoeling of koudemiddelgewicht. Gewoon het vulprogramma op de Testo manifold of in de testo Smart App kiezen, doelwaarde invoeren en de

koudemiddelweegschaal testo 560i met intelligent ventiel doet de rest voor u. Uw voordelen: Tijd gespaard voor andere taken en een foutloze en nauwkeurige vulling van het systeem.

Weegschaal en ventiel worden automatisch via bluetooth verbonden met de manifold en de app op uw smartphone of tablet. Daarmee bent u ook flexibel op plekken met weinig ruimte om te werken. Dankzij de compacte en robuuste behuizing, het geringe gewicht en de handige draaggreep is de weegschaal bijzonder goed hanteerbaar.

Bestelgegevens

testo 560i set

testo 560i set weegschaal en ventiel incl. schoudertas en batterijen



Bestelnr. 0564 2560

testo 560i


testo 560i weegschaal incl. schoudertas en batterijen



Bestelnr. 0564 1560

Koudemiddelventiel

Bluetooth ventiel voor weegschaal testo 560i incl. batterijen



Bestelnr. 0560 5600


Toebehoren

Schoudertas testo 560i, afmetingen 32,4x30,7x12,3 cm (B/D/H)

Bestelnr.

0516 1000

Schema voor automatische koelmiddelvulling



de testo Smart App

testo Smart App

- Voor alle toepassingen van de testo 560i – van meting tot documentatie
- Begeleide programma's voor testo 560i met bluetooth-ventiel voor automatische koudemiddelvulling volgens doelwaarde (oververhitting, onderkoeling, gewicht, handmatig)
- Compatibel met alle Testo meetinstrumenten met bluetooth voor airco's, koelsystemen en warmtepompen
- Meetfouten eenvoudig vermijden door optimaal ondersteunende meetmenu's bijv. voor oververhitting en onderkoeling
- Snelle analyse dankzij overzichtelijke weergave van de waarden (als grafiek & in tabelvorm)
- Digitale meetrapporten incl. foto's als pdf/csv bestand ter plaatse maken, opslaan en meteen verzenden



Nu gratis downloaden
Voor Android en IOS



Technische gegevens

testo 560i	
Meetbereik	0,00 ... 100,00 kg
Nauwkeurigheid	Werktemperatuur +22 °C: $\leq \pm(10 \text{ g} + 0,03 \% \text{ v. mw.})$ (0 ... 30 kg) $\leq \pm(10 \text{ g} + 0,05 \% \text{ v. mw.})$ (30 ... 100 kg)
Resolutie	0,01 kg
Omgevingsvochtigheid	0 ... 80 %RV
Algemene technische gegevens	
Verbinding	Bluetooth 4.2
Bluetooth®-bereik	>30 m zonder obstakels
Bedrijfstemperatuur	-10 °C ... +50 °C / +14 °F ... +122 °F
Opslagtemperatuur	-10 °C ... +50 °C / +14 °F ... +122 °F
Afmetingen	310 x 287 x 58 mm
Gewicht	4,36 kg (incl. batterijen en tas)
Beschermklasse	IP44
Type batterij	4 AA alkaline batterijen
Batterijduur	>70 h bij +25 °C

Koudemiddelventiel	
Omgevingsvochtigheid	0 ... 80 %RV
Maximale werkdruk	35 bar
Algemene technische gegevens	
Verbinding	Bluetooth 4.2
Bluetooth®-bereik	>50 m zonder obstakels
Bedrijfstemperatuur	-10 °C ... +50 °C / +14 °F ... +122 °F
Opslagtemperatuur	-10 °C ... +50 °C / +14 °F ... +122 °F
Afmetingen	95 x 119 x 47 mm
Gewicht	0,57 kg incl. batterijen
Beschermklasse	IP 54
Type batterij	9.0 V alkaline batterij (6LR61)
Batterijduur	>60 h + 3000 ventielactiveringen

Compatibele manifolds van Testo

testo 550s

Smarte digitale manifold met bluetooth en 2-weg-ventielblok

bijv. in de testo 550s Smart set
(bestelnr. 0564 5502)



testo 557s

Smarte digitale manifold met bluetooth en 4-weg-ventielblok

bijv. in de testo 557s Smart vacuüm set
(bestelnr. 0564 5571)



testo 550i

App-gestuurde digitale manifold met bluetooth en 2-weg-ventielblok

bijv. in de testo 550i Smart set
(bestelnr. 0564 3550)



Niet meer verkrijgbaar:

testo 550*

Digitale manifold met bluetooth voor koelsystemen en warmtepompen



testo 557*

Digitale manifold met bluetooth voor inbedrijfstelling, service en onderhoud



* De koppeling van weegschaal en manifolds testo 550/557 vindt plaats via de testo Smart App.

