

Infrarood thermometer met smartphone bediening

testo 805i

Professionele compacte meetinstrumenten uit de Testo Smart Probes serie voor het gebruik met smartphones/tablets.

Contactloze IR meter van oppervlaktetemperatuur

Eenvoudige beeldweergave van meetwaarden en meetvlekmarkering

Meetgegevens analyseren en verzenden d.m.v. Smart Probes App.

Ruimtebesparend en eenvoudig te transporteren



Bluetooth
+ app

testo Smart App
als gratis download



De testo 805i, de handzame infrarood thermometer is uitermate geschikt voor zeer snellen contactloze metingen aan muren, componenten en objecten die niet eenvoudig te bereiken zijn. De meetlocatie wordt weergegeven door multi-point meetmarkering zodat u altijd precies weet waar u aan het meten bent. De meetgegevens kunnen

eenvoudig uitgelezen worden in de App en kunnen worden gedocumenteerd. De testo Smart App biedt ook een speciaal menu voor het opsporen van vocht/schimmel plekken en u kunt met de de Smart App de meetprotocollen direct verzenden als PDF of Excel.

Technische gegevens / toebehoren

testo 805i

testo 805i, infrarood thermometer met smartphone bediening, incl. batterijen en kalibratieprotocol

Bestelnr. 0560 1805



Sensortype

Infrarood


Meetbereik	-30 ... +250 °C
Nauwkeurigheid ±1 digit	±1,5 °C of ±1,5 % v. mw. (0 ... +250 °C) ±2,0 °C (-20 ... -0,1 °C) ±2,5 °C (-30 ... -20,1 °C)
Resolutie	0,1 °C

Algemene technische gegevens

Compatibiliteit	Vereist Android 11.0 of nieuwer / Android 6.0 of nieuwer Vereist mobiel eindtoestel met bluetooth 4.0
Opslagtemperatuur	-20 ... +60 °C
Bedrijfstemperatuur	-10 ... +50 °C
Type batterij	3 microcellen AAA
Batterijduur	30 h
Optiek	10:1
Lasermarkering	Diffraction optiek (lasercirkel)
Afmetingen	140 x 36 x 25 mm
Emissiegraad	0,1 ... 1,0 instelbaar

testo Smart App

Met de app wordt uw smartphone/tablet het display van de testo 805i. Zowel de bediening van het meetinstrument als de weergave van de meetwaarden vinden met bluetooth plaats via de testo Smart App op uw smartphone of tablet – onafhankelijk van de meetplek. Bovendien kunt u in de app meetrappen opstellen, deze van foto's en commentaar voorzien en via e-mail verzenden. Voor iOS en Android.



Toebehoren

Bestelnr.

testo Smart Case (VAC) voor het bewaren en transporteren van testo 405i, testo 410i, testo 510i, testo 605i, testo 805i en testo 905i, afmetingen 270 x 190 x 60 mm	0516 0260	
ISO-kalibratiecertificaat temperatuur, infrarood-thermometer, kalibratiepunten +60 °C; +120 °C; +180 °C	0520 0002	