



WebHeat

Drain

Flexibele silicone afvoerleiding verwarmingskabel

WebHeat Drain verwarmingskabels zijn speciaal ontworpen om geïnstalleerd te worden in afvoerleidingen voor het afvoeren van water welke vaak zijn geïnstalleerd in koelcellen. Na een bepaalde tijd zal in koelhuizen een opbouw van ijs in de koelvinnen ontstaan waarna een ontdooicyclus zal moeten plaatsvinden. Kenmerken van WebHeat Drain zijn dubbele isolatie, 100% waterdicht en uiterst flexibel.

Elektrische verwarmingen worden geplaatst tussen de vinnen om het ijs te smelten. Het smeltwater wordt opvangen en via een afvoerleiding afgevoerd. Enkele meters van deze afvoerleidingen bevinden zich vaak in de koel- en vrieshuizen, waardoor het water weer kan bevriezen. Om dit probleem te vermijden wordt de WebHeat Drain afvoerleidingverwarming geïnstalleerd in de leiding. De kabel is alleen ingeschakeld gedurende de ontdooicycli van de installatie.

De opbouw van WebHeat Drain bestaat uit een dubbele geleider verwarmingskabel gecombineerd met siliconen isolatie voor zowel de verwarming draad en de aansluitkabel.

Eigenschappen:

- ✓ Flexibel: WebHeat Drain is extreme flexibel.
- ✓ Veilig: Dubbel geïsoleerd, volledig geseald en de optionele thermostaat verzekert totale bescherming en veiligheid.
- ✓ Het gedeelte tussen verwarmingsdraad en aansluitkabel is gemarkeerd.





WebHeat

Drain

Technische gegevens:	
Temperatuurbereik:	- 70°C to 200°C
Verwarmingsdraad:	Nikkel- Chroom
Verwarmingsdraad isolatie:	Silicone Rubber
Lengte koude zone:	1 Meter
Buiten diameter:	Circa 5.5 mm
Aansluitspanning:	230 V
Vermogen:	50 Watt / meter
Thermostaat (optioneel):	Open 15 °C, $\pm 3^{\circ}\text{C}$ Sluit 5°C, $\pm 3^{\circ}\text{C}$

WebHeat Drain is verkrijgbaar in de volgende lengtes:

Type:	Lengte kabel:	Vermogen:
WebHeat Drain 1	1 meter	50 Watt
WebHeat Drain 1.5	1.5 meter	75 Watt
WebHeat Drain 2	2 meter	100 Watt
WebHeat Drain 3	3 meter	150 Watt
WebHeat Drain 4	4 meter	200 Watt
WebHeat Drain 5	5 meter	250 Watt
WebHeat Drain 6	6 meter	300 Watt
WebHeat Drain 1T*	1 meter	50 Watt
WebHeat Drain 2T*	2 meter	100 Watt
WebHeat Drain 3T*	3 meter	150 Watt
WebHeat Drain 4T*	4 meter	200 Watt
WebHeat Drain 5T*	5 meter	250 Watt
WebHeat Drain 6T*	6 meter	300 Watt

*modellen gemerkt met T zijn voorzien van een thermostaat en verkrijgbaar op speciale bestelling.